

# LOCTITE®

## Loctite® 5188

### Meget fleksibel anaerob pakning

Klæbemidler, tætningsmidler og midler til overfladebehandling er Henkels kernekompetencer. Loctite® 5188 repræsenterer den sidste nye anaerobe teknologi inden for pakninger med en fantastisk høj fleksibilitet.



Henkel



# Loctite® 5188

Meget fleksibel anaerob pakning

Loctite® 5188 er designet til at kunne fungere til de mest krævende anvendelsesformål med uovertruffen vedhæftning og fleksibilitet, også efter varmeældning. OEM'er og leverandører har længe kunnet nyde godt af de tekniske og økonomiske fordele ved anaerobe pakningsmaterialer, og Loctite® 5188 bringer denne teknologi op på et nyt niveau.



Funktioner	Fordele
Meget fleksibel, også efter varmeældning	Kan klare mikrobevægelser i flanger under højt tryk
Særdeles god vedhæftning til metaller, især aluminium	Egnet til flanger med letvægtsdesign
Understøtter et direkte metal-metal flangedesign	Kontrollerede tekniske tolerancer
Øjeblikkelig forsegling ved lavt tryk	Øjeblikkelig inline-test af forsegling er mulig
Det hærdede produkt er meget modstandsdygtigt over for kemikalier	Egnet til brug sammen med olier og kølevæsker
Det hærdede produkt er meget varmefast	Ideel til anvendelse i maskinrum
Olietolerant	Forsegler ved lettere olieforurening

Loctite® 5188 kan anvendes til mange formål inden for såvel den automotive som andre industrier. Typiske anvendelsesområder omfatter metal-metal samlinger af maskinelle flanger i fx gearkasser, motorhuse, dæksler osv.

Tekniske data			
<b>Produkttype</b>	Anaerobe pakninger	<b>Tætningsevne mod forskellige medier</b>	
<b>Farve</b>	Rød, fluorescerende		
<b>Viskositet</b>	23.000 mPa·s (tixotrop)	• Motorolie	Glimrende
<b>Trækforskydning i stål</b>	7 N/mm <sup>2</sup>	• Vand / glykol	Glimrende
<b>Trækforskydning i aluminium</b>	8 N/mm <sup>2</sup>	• Væsker til automattransmission	Glimrende
<b>Forlængelse ved brud</b>	180 %	<b>Pakkestørrelser</b>	
			50 ml harmonika-pakning*

Se Teknisk datablad for fuldstændige oplysninger.

De her anførte data er kun beregnet som reference. Kontakt venligst din lokale Henkel Technical Support Group for at få hjælp og anbefalinger vedrørende specifikationer for disse produkter.



**Henkel Norden AB, Copenhagen**  
Helgeshøj alle 20-22  
2630 Tåstrup  
Tel. 43 301 301  
Fax 43 301 310  
[www.loctite.dk](http://www.loctite.dk)

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009