

Teroson

Terotex Aqua Range

Nye vandbaserede beskyttelsescoatinger

Glimrende beskyttelse mod korrosion, stenslag og skader på undervognen

- VOC-fri
- Ingen ubehagelig lugt af opløsningsmiddel
- Forbedret modstandsdygtighed mod korrosion og slid



Henkel



Terotex Aqua Range

Nye vandbaserede beskyttelsescoatinger



Højt faststofindhold

Pakningsstørrelse:
1 liter

Farve:
Sort

IDH number:
1335490

Terotex Record 2000 Aqua: Undervognscoating

- Ekstremt slidfast
- Modstandsdygtig mod krakelering som følge af kulde ved ned til -25 °C

Til OEM-finishstrukturer. Den fantastiske høje modstandsdygtighed er medvirkende til at beskytte undervognen perfekt og giver gode lydæmpende egenskaber. Dette produkt er nemt at arbejde med, trækker sig meget lidt sammen og kan benyttes til coating af store overflader. Køre-væk-tiden er omkring 3 timer, og overmaling/-lakering er mulig (se teknisk datablad for yderligere information).



Højt faststofindhold

Pakningsstørrelse:
1 liter

Farve:
Sort / Grå / Light*
(*blandbar med maling/lak)

IDH: 882415,
1387290, 1335491

Terotex Super 3000 Aqua: Stenslagsbeskyttende coating

- Multi-overflade: kompatibel med metal, PVC, PP*, EPDM*
- Kan overmales/-lakeres med alle typer maling/lak (se teknisk datablad)

Til en lang række forskellige strukturer og tykkelser. Dette multifunktionelle produkt er nemt at arbejde med, og det trækker sig kun lidt sammen, hvilket er optimalt ved coating af store overflader. Benyttes til slidfaste coatinger og støjdemning. Light-versionen er kompatibel med vandbaserede standard OEM-malinger/lakker.

*Til specielle plastikker som PP / EPDM anbefaler vi primer Terokal 150.



Faststofindhold:
35 %

Pakningsstørrelse:
1 liter

Farve:
Beige gennemsigtig

IDH number:
1335488

Terotex HV 450 Aqua: Korrosionshæmmer til hulrumsbeskyttelse

- Komplet coating af alle hulrum
- Indbygget korrosionshæmmer

Dette produkt blev testet under ekstreme korrosionsforhold. Produktets gode overfladeindtrængningsevne giver holdbar beskyttelse af alle hulrum. Det er nemt at arbejde med, nemt at opbevare og kan efterlades i sprøjtepistolen i et par dage. Dets meget høje dryppunkt (>150°) forhindrer dryp, når det udsættes for sollys eller varme klimaforhold.

De her anførte data er kun beregnet som reference. Kontakt venligst Henkels lokale tekniske supportgruppe for hjælp og anbefalinger vedrørende disse produkters specifikationer.



Henkel Norden AB, Copenhagen

Helgeshøj Allé 20-22
2630 Taastrup
Tlf.: 43 301 301
Fax: 43 301 310
www.loctite.dk

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

1407719